一関文化センター　大ホール照明設備概要

電源設備

舞台電源総容量	3相4線　182V/105V　300KVA
舞台下手袖分電盤	3相4線　182V/105V　45KVA
	3KWC型×15回路　仮設で電源取可能
上手花道奥分電盤	単相3線　150A30KVA　電源取り可能

調光設備

調光回路	舞台用	3KW×215回路	
		3KW×8回路	直/調ハイブリッド
		4KW×8回路	
	客席用	2KW×2回路	
直回路	舞台用	15A×31回路	
		20A×4回路	
		30A×33回路	

調光卓

東芝　LICSTAR-Ⅳ　TypeS		JASCII対応
	マスターフェーダー	3本
	タイムホイール	1式
	ムーブクロスフェーダー	1式
	プリセットフェーダー	120本×3段
	サブマスターフェーダー	20本
	パートミキシングホイール	10本
	客席自動調光スイッチ	1式
	ハウス/フリーフェーダー	10本
	記憶シーン数	2000シーン
	ショーデータ	1000演目
	エフェクト	100パターン×100ステップ
	パッチ場面	6場面+持込卓用2場面
	制御チャンネル数	2048ch
	外部卓入力	DMX×4入力
	17型カラー液晶ディスプレイ	2台
	17型タッチディスプレイ	1台
	LEDミキシング卓	1式
作業灯スイッチ		舞台・客席・天反
サブマスターフェーダー		20本(ページ選択可能)
客席自動調光スイッチ		1式

下手舞台袖操作盤

ケーブル類

延長	30C-30C	2m　5m　10m
	20C-20C	2m　5m　10m
変換	30C-20C	2m　5m
	20C-T	0.3m×70
分岐	30C＜30C / 30C＜20C / 20C＜20C	

移動器具

名称	仕様	数量	備考
シールドビームライト	1KW　N球	24台	
	1KW　VN球	8台	
	1K W　M球	8台	
	500W　N球	14台	
ミニパーライト	500W　N球	8台	東芝製
FQ	1KW　ハロゲン球	16台	丸茂製
フットスポット	500W	10台	FLP(松村)弾丸型
ステージスポット	1KW　ハロゲン球	20台	平凸
	500W　ハロゲン球	6台	平凸
	500W　ハロゲン球	8台	フレネル
エフェクトスポット	2KWハロゲン球	1台	EQS-20
	1KWハロゲン球	3台	EQS-10
ディスクマシン		3台	EDM-R
スパイラルマシン		2台	ESM
スライドキャリア		2台	ESCX1,ESC-1FX1
ターレットプレート		4枚	TP-5
ディスクプレート			雲・雪・雨・桜X各2・花火X1
オブジェクティブレンズ	4in	3台	
	6in	3台	
	8in	2台	
プロファイルスポットライト	650Wハロゲン球	8台	LPV-650　ﾋﾟｭｱﾋﾞｼﾞｮﾝ
アイリスシャッター	ITO用	2台	IS50-CI
	ﾋﾟｭｱﾋﾞｼﾞｮﾝ用	3台	LPV-I
自在カッター		8台	MSC-C
センタレスマシン	ITO用	8台	NC-CI
マシン操作ボックス		3台	MCBX-CI
リモートスイッチボックス		3台	RCBX-CI
カッタースポット	750Wハロゲン球 36°	14台	Source Four (B size)
レンズチューブ	26°	6台	
LED ライト	LED PAR	16台	ETC社製　Desire D40 Lustr+
	Source Four LED	8台	ETC社製　Lustr+（ﾚﾝｽﾞ　26°）
波マシン	1KWハロゲン球X2	2台	丸茂製　箱型
ストロボマシン	1250W	2台	ELITE製 DMXｺﾝﾄﾛｰﾙ対応
2灯ミニブル	500WX2	8台	MB－2
星球		1式	
可搬型調光器	DIMSTARⅢ	4台	30Aﾀｲﾌﾟ　20A/3回路
ミラーボール	丸型	1台	吊り下げ型(可変速)
	楕円型	1台	吊・置兼用(可変速)
フットライト	60WX12灯	3台	4灯3色配線　L＝1.8m
		6台	3灯4色配線　L＝1.8m
ｽﾓｰｸﾏｼﾝ	rosco1100	1台	
	DF-STAR	1台	火気申請必要

ベースプレート(円型)		38枚	三連ｱｰﾑ		10本
スタンド	H=625	4本	ﾊﾞﾝﾄﾞｱ	8ｲﾝﾁ	12枚
	H=1930	22本			
ﾛﾝｸﾞﾊﾝｶﾞｰ	50cm	20本			