

SWS東日本シビックホールー関 中ホール照明設備概要

2026/4/30

電源設備

舞台照明電源総容量	3相4線 182V/105V	120KVA
-----------	----------------	--------

調光設備

名称	内容	備考
調光卓	プラグインディムスターⅢ	3KW X 116台
	東芝LICSTAR-IVタイプJ	JASCO対応
	グランド・マスターフェーダー	1本
	クロスフェーダー	1式
	サブマスターフェーダー	20本
	プリセットフェーダー	60本X3段
	パッチデータ	パッチ6場面記憶
	P/F切替スイッチ	60個
	レベルメモリー操作スイッチ	
	客席自動調光スイッチ	1式
	記憶装置	
	キューメモリー	1000cue
	チェイスメモリー	100パターン100ステップ
	主幹スイッチ	1式
	作業灯スイッチ	舞台・客席・天反
	ワイヤレススイッチ	1式
	客電・サブフェーダー切り替えスイッチ	1式
	システム制御用パソコン	1台
	COMOS対応不可	
	舞台袖操作器	サブマスターフェーダー
客席自動調光スイッチ		1式
作業灯スイッチ		舞台・客席・天反

照明設備

名称	調光回路	器具	備考
ボーダーライト	(切替4回路)	150WX54灯	4色構成 (78.W.W.W) ボーダー/負荷回路切替
第1サスペンションライト	3KW×16回路	500Wトツ×6 500Wフレネル×20	
第2サスペンションライト	3KW×16回路	500Wトツ×6 500Wフレネル×20	
アッパー・ホリゾンライト	3KW×8回路	300WX48台	4色構成 (71.72.63.22)
ローア・ホリゾンライト	3KW×8回路	300WX48台	4色構成 (72.59.22.40)
天井反射板ライト		300WX38灯	ハロゲン球
フロントサイドライト	3KW×14回路	1KWスポットX各12台 750Wソースフォー36° ×各2台	上下各6回路(4台3色)
シーリングライト	3KW×12回路	1KWスポットX24台	8台2色
上手フロアコンセント	3KW×12回路		
下手フロアコンセント	3KW×12回路		
ステージ前コンセント	3KW×6回路		上下各3回路
ステージ奥コンセント	3KW×8回路		上下各4回路
センターピンスポット		1KWクセノンX2台	クセノン球

中ホール移動機材(大・中共通移動器具は別紙参照)

名称	仕様	数量	備考
ステージスポット	1KW 平凸	8台	6台はスタンド付き
	500W 平凸	6台	
	500W フレネル	6台	
シールドビームライト	1N	5台	
	1VN	4台	
エフェクトスポット	1KW ハロゲン	1台	
ディスクマシン		1台	EDM-R
ターレットプレート		1枚	TP-5
スタンド	丸ベース3段伸縮	6本	灯体付
ベースプレート	丸ベース	10枚	
ハンガー		30個	
ロングハンガー	50cm	8本	上手FRIに4本
可搬型調光器	DIMSTARⅢ	3台	30Aタイプ 20A/3回路
バンドア	6インチ	6枚	

ケーブル

名称	仕様	数量
30C-30C		
30C-20C	2m	10本
	5m	10本
20C-20C	2m	15本
	5m	10本
30C<20C		10本
20C<20C		15本
30C<=		5本
20C<=		2本

直回路・DMX信号設備

名称	回路数	DMX
第1サスペンションライト	C型2回路・平行型2回路	OUT × 2系統
第2サスペンションライト	C型2回路・平行型2回路	OUT × 2系統
上下ステージ前(フロアボックス)※	C型1系統・平行型1系統	OUT × 1系統
上下ステージ奥(フロアボックス)※	C型1系統・平行型1系統	OUT × 1系統
上下フロントサイドライト	C型1回路・平行型1回路	OUT × 1系統
シーリング	C型2回路・平行型2回路	OUT × 2系統